




# CRISTALLO 2

## R32-MONOSplit-Set

R32-MONOSplit-Set		Kombination		Leistung und Effizienz				
Modell	Gerät	Version	Art.-Nr.	Kühlleistung/kW		Heizleistung/kW		
				Nennwert (Min. - Max.)	SEER	Nennwert (Min. - Max.)	SCOP	
IDU	IMA1-Y	27M	89682314	2,64 (1,03-3,22)		8,80		4,60
ODU	MMA1-Y		89682319					
IDU	IMA1-Y	35M	89682313	3,52 (1,38-4,31)		8,50		4,00
ODU	MMA1-Y		89682321					
IDU	IMA1-Y	53M	89682315	5,27 (3,39+5,90)		7,00		4,00
ODU	MMA1-Y		89682320					
IDU	IMA1-Y	70M	89682312	5,88 (2,11+8,20)		6,40		4,00
ODU	MMA1-Y		89682318					



**R-32**



Sprachsteuerung  
kompatibel



21 dB(A)



Wi-Fi  
Ready



Follow-me

**MBT**Climate

# R32-MONOSplit-Set

## CRISTALLO 2 Wandmontierte Inneneinheit



## IMA1-Y 27M-70M



Alle Geräte werden standardmäßig mit einer Infrarot-Fernbedienung und Wifi NWMX geliefert.

### Was spricht für CRISTALLO 2?

- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- ALTO-Design-Panel mit starken und eleganten Linien, in mattem Finish
- Intelligenter Betrieb als Standard: über Smartphone mit NetHome Plus-App und Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistant

## + Außeneinheit



## MMA1-Y 27M-70M

### Was spricht für die MMA1?

- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- Großer Außentemperaturbereich:  
Heizbetrieb: -20 °C bis +24 °C, Kühlbetrieb: -15 °C bis +50 °C
- Verfügbar in Leistungsstufen von 2,7 kW bis 7,0 kW  
und in zwei Baugrößen-Gehäusen

Für weitere Kombinationen, Leistungen oder Informationen wenden Sie sich bitte an das DX-Vertriebsteam:

**Christian Junk**, [c.junk@clivet.com](mailto:c.junk@clivet.com)  
**Stephan Taube**, [s.taube@clivet.com](mailto:s.taube@clivet.com)  
**Danny Larisch**, [d.larisch@clivet.com](mailto:d.larisch@clivet.com)  
**Michel Pierre Müller-Wiehl**, [m.wiehl@clivet.co](mailto:m.wiehl@clivet.co)