




# Console 3

## R32-Light-Commercial-Set

R32-Light-Commercial-Set				Leistung und Effizienz			
Modell	Gerät	Version	Art.-Nr.	Kühlleistung/kW		Heizleistung/kW	
				Nennwert (Min. - Max.)	SEER	Nennwert (Min. - Max.)	SCOP
IDU	IC3-Y	35M	89472266	3,52 (0,76+4,25)	7,30	3,81 (0,45+4,69)	4,00
ODU	MC3-Y		89092252				
IDU	IC3-Y	53M	89472269	4,98 (2,64+5,57)	6,70	5,28 (2,20+6,30)	
ODU	MC3-Y		89112214				



**R-32**



Frischluft-anschluss



Steuerung über WLAN



Mehrere Strömungsrichtungen



Follow-me

# R32-Light-Commercial-Set

## CONSOLE 3 Wandmontierte Inneneinheit



## IC3-Y 35M-53M



FERNBEDIENUNG  
RG10A-D2S-BGEF

Alle Geräte werden standardmäßig mit einer Infrarot-Fernbedienung und Wifi NWMX geliefert.

### Was spricht für Console 3?

- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- Dank des neuen doppelt tangentialen Ventilatorsystems wird der Geräuschpegel auf das niedrigste Niveau seiner Klasse gesenkt
- Kompakte Abmessungen, geeignet für die Installation im Raum unter dem Fenster
- Wahl der aktiven Luftauslässe je nach Gegebenheiten: von unten und oben / nur von oben

## + Außeneinheit



## MC3-Y 27M-53M

### Was spricht für die MC3-Y?

- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- Großer Außentemperaturbereich:  
Heizbetrieb: -15 °C bis +24 °C, Kühlbetrieb: -15 °C bis +50 °C
- Verfügbar in den zwei Leistungen 2,7 kW und 3,5 kW und eine Baugröße Gehäuse

Für weitere Information wenden Sie sich bitte an das DX-Vertriebsteam:

**Christian Junk**, [c.junk@clivet.com](mailto:c.junk@clivet.com)  
**Stephan Taube**, [s.taube@clivet.com](mailto:s.taube@clivet.com)  
**Danny Larisch**, [d.larisch@clivet.com](mailto:d.larisch@clivet.com)  
**Michel Pierre Müller-Wiehl**, [m.wiehl@clivet.com](mailto:m.wiehl@clivet.com)