




CONSOLE 3

R32-Light-Commercial-Set

R32-Light-Commercial-Set		Kombination		Leistung und Effizienz				
Modell	Gerät	Version	Art.-Nr.	Kühlleistung/kW		Heizleistung/kW		
				Nennwert (Min. - Max.)	SEER	Nennwert (Min. - Max.)	SCOP	
IDU	IC3-Y	35M	89472266	3,52 (0,76+4,25)		7,30	3,81 (0,45+4,69)	
ODU	MC3-Y		89092252					
IDU	IC3-Y	53M	89472269	4,98 (2,64+5,57)		6,70	5,28 (2,20+6,30)	
ODU	MC3-Y		89112214					



Frischluf-
anschluss



Steuerung
über WLAN



Mehrere
Strömungsrichtungen



Follow-me

R32-Light-Commercial-Set

CONSOLE 3 Wandmontierte Inneneinheit



IC3-Y 35M-53M



FERNBEDIENUNG
RG10A-D2S-BGEF

Alle Geräte werden standardmäßig mit einer Infrarot-Fernbedienung und Wifi NWMX geliefert.

Was spricht für Console 3?

- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- Dank des neuen doppelt tangentialen Ventilatorsystems wird der Geräuschpegel auf das niedrigste Niveau seiner Klasse gesenkt
- Kompakte Abmessungen, geeignet für die Installation im Raum unter dem Fenster
- Wahl der aktiven Luftauslässe je nach Gegebenheiten: von unten und oben / nur von oben

+ Außeneinheit



MC3-Y 27M-53M

Was spricht für die MC3-Y?

- Kältemittel R-32 mit geringer Umweltbelastung (GWP = 675)
- Großer Außentemperaturbereich:
Heizbetrieb: -15 °C bis +24 °C, Kühlbetrieb: -15 °C bis +50 °C
- Verfügbar in den zwei Leistungen 2,7 kW und 3,5 kW und eine Baugröße Gehäuse

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das DX-Vertriebsteam.

Christian Junk, c.junk@clivet.com
Stephan Taube, s.taube@clivet.com
Danny Larisch, d.larisch@clivet.com
Michel Pierre Müller-Wiehl, m.wiehl@clivet.com